



APC Fittings

Tubería Metálica Flexible sin forro

Aplicaciones:

Para uso industrial y comercial en la protección de circuito de cableados en áreas internas y secas. También es adecuado para la protección de cables eléctricos en maquinarias, herramientas y equipos donde no se requiera producto listado y el uso de los mismos no sea exterior o expuesto a la intemperie.

Disponibles en tamaños de:

3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3" y 4" y en carretes que contienen mayor cantidad de pies.

Construcción:

Tubería flexible interna metálica galvanizada resistente a la corrosión con un sistema de entrelace/enllave cuadrado (squarelock). Esta tubería es de alta flexibilidad y resistente al impacto.



ARTMARK Cat. No.	Tamaño	Empaque Standard (Pies)	Peso por Empaque Std. (Lbs)	Diámetro Interno (mm)		Diámetro Externo (mm)		Radio de Curvatura Mínimo (mm)
				Min.	Max.	Min.	Max.	
ARTSFLXC038	3/8"	100	11	9.3	9.7	14.1	14.5	50
ARTSFLXC050	1/2"	100	17	16.4	16.9	21.6	22.0	76
ARTSFLXC075	3/4"	100	20	20.7	21.2	26.5	27.0	100
ARTSFLXC100	1"	100	25	26.0	26.5	32.5	33.0	125
ARTSFLXC125	1-1/4"	50	22	33.0	33.6	38.4	39.0	158
ARTSFLXC150	1-1/2"	50	24	37.6	38.2	46.4	47.0	180
ARTSFLXC200	2"	50	30	51.5	52.1	59.3	60.0	250
ARTSFLXC250	2-1/2"	25	23	63.5	64.5	74.0	75.0	320
ARTSFLXC300	3"	25	30	77.5	78.5	88.0	89.0	380
ARTSFLXC400	4"	25	39	103.5	104.8	113.0	114.5	500

11315 NW 36 TER Miami, FL 33178 Tel: (305) 715-9800 Fax: (305) 715-9988

<http://www.artmark.com>

B
X

S
t
e
e
l

F
l
e
x
i
b
l
e

C
o
n
d
u
i
t